## Estos son algunos de los módulos de energía y conectores de tel./datos aptos para toda nuestra linea de productos. Totalmente modulares, permiten configurar cada puesto de trabajo según necesidad.

CÓDIGO 40118 B | 40156 B | 40120 B | 40122 B | 40124 B

CÓDIGO 40184 B | 40110 B | 20018 B | 18868 BD | 20091 B | 20092 B

## CLINO OPT 99 - Sistema de Comunicación Paciente - Enfermera con bus de datos interactivo

*Las soluciones integrales de **Ackermann Clino** marcan la pauta en muchos sectores. Allí donde se abren posibilidades para la mejora de la productividad y de la calidad de vida,estamos siempre presentes.*

*Como los sistemas de Comunicación paciente-enfermera, que facilitan a enfermos y ancianos necesitados de cuidados, un contacto rápido y permanente con el profesional responsable de su atención, a través de un intercambio completo de información.*

***Características del sistema:***

*Este sistema cumple con las nuevas normas existentes en la actualidad sobre sistemas de llamada DIN VDE 0834 partes 1 y 2: 2000-04. Clino opt 99 es la solución ideal parahospitales, clínicas, centros de rehabilitación, centros de atención a personas discapacitadas, residencias geriátricas, entre otros.*

*A través de su bus de datos, pueden incorporarse hasta 16 centrales con 3 grupos cada una y capacidad de soportar hasta 127 habitaciones por central.*

*Además permite formar 48 grupos o zonas de libre configuración. Los datos base del sistema, se almacenan tanto en los módulos electrónicos como en la central de grupo, lo que posibilita el intercambio de componentes sin necesidad de reconfigurar el sistema.*

ATQ Sistemas Integrales ACKERMANN clino
Santiago Plaul 2245/53 (1824) Lanús Oeste - Bs. As. - Argentina
Teléfonos (5411) 4245-5885 Fax:(5411) 4292-5667
e-mail: ventas@atq-ackermann.com / www.atq-ackermann.com

# ATQ®

ATQ Sistemas Integrales ACKERMANN clino

IRAM

## Conductos bajo piso y accesorios EQU

**Disponible en varias dimensiones**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | Q300000D3C | Q3CO250 | 30024 D3C | 30008 D | 30044 D | 303060/4 | 303070/6 | 42900 | 43413 QAA |
| MODELO | QS 19038 | QS 250383 | QKV 19038 | QVL 19038 | QES 19038 | UGE 250/4/55 | UGE 350/6 55 | DES2 80 | ZESQ 6 A |

## Miniperiscopios MIP y MIP R

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | P4011 | P4007 | P4014 | P4009N | P4005N | P4016 | P4004 | SEP/PER |
| MODELO | MIP R6 | MIP 12 | MIP E12 | MIP R12 | MIP 16 | MIP R16 | MIP 24 | SEP/PER |

## Canal abierto y a ras de pavimento OQA

**Disponible en varias dimensiones**



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | 33230 ASQ | 32802 GAQ | 32804 GQ | 33229 AQ | 32664 CRQ | 32532 DQ | 08335 CV | 33172 CQ | 32814 GQ | 32814 EQ |
| MODELO | 35060QC | OQA / QDA | OQA / QDG4 | OQA/ C3502V | OQA / 350QES | OQA / TW60Q | 8AWR | OQU / VWQ | OQA / DT350Q | OQA / DT350Q |

## Torreta Colgante VQ4 para alimentación aérea

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | 34900 AOQ |
| MODELO | VQ 4 |

## Minicolumnas Simples y Dobles

| | | |
|---|---|---|
| CÓDIGO | 18971 ALN | 18972 ALN |
| MODELO | 98 MC LUX B | 98 MD LUX N |

## Cajas con terminación a ras de piso para piso técnico y/o contrapiso

**Línea QES:** Para alturas de piso de 70 mm o superior con regulación de altura.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | 30700 A | 30706 A | 30936 A | 30713 A | 30734 A | 30800 A | 30871 A |
| MODELO | QES2 - Gris | QES4 - Gris | QES4/10 - Gris | QESR4 - Gris | QES6 - Gris | QES8/10 - Gris | QESR7 - Gris |
| CAPACIDAD | 3 módulos de energía ó 6-12 de Tel./datos. | 6 módulos de energía ó 12-24 de Tel./datos. | 6 módulos de energía ó 12-24 de Tel./datos. | 6 módulos de energía ó 12-24 de Tel./datos. | 9 módulos de energía ó 18-36 de Tel./datos. | 12 módulos de energía ó 24-48 de Tel./datos. | 11 módulos de energía ó 22-48 de Tel./datos. |

**Línea GCQ:** Para alturas de piso de 80 mm o superior.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | Cj326 A | Cj329 A | Cj331 A | Cj327 A |
| MODELO | GCQ2-Gris | GCQ4-Gris | GCQ6-Gris | GES5 - Gris |
| CAPACIDAD | 2 módulos de energía y 4 de tel./datos. | 3 módulos de energía ó 6-12 de Tel./datos. | 6 módulos de energía y 6 de Tel./datos. | 8 módulos de energía ó 8-16 de Tel./datos. |

**Línea QES55:** Para alturas superior a 55 mm.

### Columnas Telescópicas



Q35501 ALN

98 CLUX N

Altura Regulable de 2,5 mts extensible a 3,60 mts

### Accesorios para cajas

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | 30755 Q | 33SV | 33SV | 23IV | 40080 NG | 30768 QA1 |
| MODELO | QES/B | 33sv | 33sv | 23IV | 40080 NG | QES/RV |

## Canal Frontal Metálico

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | 61 UTV040 | 42736 A | 35331 AQ | 36348 V2 | 36376 V2 | 36366 V2 | 36415 V2 | 08335 CV |
| MODELO | 36332 V2 | 61 SHQ | 6KU65Q | 61AE0/40 | 61IE0/40 | 61FU0/40 | 61ES0/40 | 8 AWR |

**Disponible en las siguientes dimensiones: Prof. 40 mm x alto 105 mm, Prof. 60 x alto 105 mm, Prof. 65 x alto 133 mm, Prof. 65 x alto 173 mm**

## Canal Frontal Chapa-Aluminio

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | 65 CFAQ/98 | 42736 A | 42737 A | 36978 A | 17536 A1 | 70036 A1 | 73036 A1 | 45436 A1 | 08335 CV |
| MODELO | 47336 A1 | 61 SHQ | 61 SVQ | 2UQ | 65CEQ/98 | 65 CIQ/98 | 65 CPQ/98 | 81ES2/98 | 8AWR |

**Disponible en las siguientes dimensiones: Prof. 65 mm x alto 98 mm, Prof. 60 x alto 105 mm, Prof. 65 x alto 133 mm, Prof. 65 x alto 173 mm**

## Canal Frontal Aluminio



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | 49101 B | 49102 AB | 49103 AB | 49105 AB | 42738 A | 36978 | 08335 CV |
| MODELO | 65LUXQB | 65CI LUXB | 65CE LUXB | 65TP LUXB | 65SH 43 | 2UQ | 8AWR |

**Disponible en Prof. 65 mm x alto 98 mm**